



DESCRIERE:

Furtun din cauciuc pentru absorbție și refulare apă utilizat în construcții, irigații, minerit și aplicații municipale.

PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:

Agricultură, construcții, curățenie industrială

CULOARE:

Negru, neted

MATERIAL:

Cauciuc sintetic compus, interior neted.

Interior: EPDM

Exterior: EPDM

Armatura: Textil din poliester cu spirală din oțel galvanizat.

Rezistent la ozon.

Exterior rezistent la abraziune.

TEMPERATURĂ:

De la -40°C la +125°C

PRESIUNE DE LUCRU:

Presiunea măsurată la 20°C

DATE TEHNICE

(mm)	(mm)	(g/m)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
25	5	690	10	30	0,93	100	40
38	5	1000	10	30	0,93	152	40
51	5	1240	10	30	0,93	204	40
63	6	1780	10	30	0,93	252	40
76	6	2140	10	30	0,93	304	40
90	7	2750	10	30	0,93	370	40
102	7	3010	10	30	0,93	405	40
127	7	4100	10	30	0,93	150	40
152	7	5960	10	30	0,93	750	40
203	10	10500	10	30	0,93	1000	20

Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz



AGRICULTURĂ INDUSTRIE CONSTRUCȚII